

BAPI DRAAGBARE NOODLAMP

LAMPE SECOURS PORTABLE BAPI

LPORT02




Kenmerken

- Lichtbron:
10 LED x 0,5 W hoofdlamp (nood)
1 LED x 1 W zaklamp
- Lumenoutput:
Hoofdlamp: 500 lm Zaklamp: 100 lm
- Diffuser: polycarbonaat
- Kleurtemperatuur: 6500°K
- Werktemperatuur: -10°C tot + 40°C
- Batterij: 3,7V - 4400 mAh Li-ion
- Voeding: AC / DC USB-lader
Ingang: 100V-240V, 50-60Hz
Uitgang: 5V DC 1000mA
- Oplaadtijd: 5 uur
- Duur:
3 uur voor hoofdlamp
15 uur voor Toorts
- Werkmodus: Normaal en Noodgeval

Les caractéristiques

- Source lumineuse:
lampe principale de 10 LED x 0,5W (en cas d'urgence)
1 lampe torche LED x 1W
- Puissance lumineuse:
Lampe principale: 500 lm Lampe torche: 100 lm
- Diffuseur: polycarbonate
- Température de couleur: 6500°K
- Température de fonctionnement: -10°C à + 40°C
- Batterie: 3,7V - 4400 mAh Li-ion
- Alimentation: Chargeur USB AC / DC Entrée:
100V-240V, 50-60Hz.
Sortie: 5V DC 1000mA
- Temps de charge: 5 heures
- Durée:
3 heures pour la lampe principale
15 heures pour la lampe torche
- Mode de fonctionnement: normal et d'urgence



Geleverd met AC / DC-oplader
Livré avec chargeur AC / DC

IP54

IK07

LED
6500°K

Lm
500+100

3-15h.

3,7V
4400mA

Li-ion

Alta
Eficiencia

4-5h.

5VDC

Beschrijving - Description

Self Contained Portable Lamp

Batterij (eenheden/ah) · Batterie (unités/ah)

3,7V – 4400 mAh Li-ion

Ref.

LPORT02



Lamp
Lampe



Toorts
Torche



Multipositionele haak
Crochet
multipositionnel



Riem clip
Boucle de
ceinture



Stand voor handsfree gebruik
op een vlakke ondergrond
Support pour utilisation mains
libres sur une surface plane



Magneet voor metallix
oppervlaktebevestiging
Aimant pour la fixation
de surface metallix

CE