

Ficha técnica

CAJA CONEX CENTRAL CWS8125W

CCWS001

Taric 9405114090



Certificaciones



Especificaciones funcionales



Caja Conexiones Central CWS8125W

Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Superficie Pared

Aislamiento: Clase II

IP20

Temperatura de funcionamiento: 0 / 60 °C



CAJA CONEX CENTRAL CWS8125W CCWS001

Características de instalación

Alimentación de entrada: 90-264 Vca, 50 Hz
Alimentación de salida CC: 9Vcc 2,3A
Hasta 5 metros
Consumo máx: 10,5W (pantalla CWS8125W encendida)
Montaje: Pared / Carril DIN
Interfaz:

- 2 x RJ45 (conexión CWS8125)
- 8 x Zonas Bloque Terminal (2 Pins Paso 6,35mm)
- 1 Bloque de terminales de salida de CC (2 patillas, paso 6,35mm)
- 1 Bloque de terminal de entrada AC (3 clavijas, paso 6,35 mm)



Características de funcionamiento

Accesorio para interconexion de los cables de zonas a cable RJ45 y fuente de alimentacion CC de la central.

Compatibilidad con luminarias con bus ZD+ y luminaria sin bus-Wireless ZDW.

Se conecta a la central CWS8125W.

Conexion de los cable-bus de zonas a la Central:

- Cable-bus de las zonas y alimentacion DC, con el accesorio CCWS001.
- Conexiones de las zonas a la central. Cables no suministrados

Peso (kg)



Peso del producto:

0.53 kg

Peso del producto empaquetado:

0.79 kg



Dimensiones (mm)

