

## Ficha técnica

# CENTRAL WIRELESS ZDW 3 ZONAS

## CWS4125W

Taric 9405114090



## Certificaciones



## Especificaciones funcionales



Central de Control

Sistema de control: Wireless

BUS de datos: Si

Alimentación: 9Vdc 2A

Autonomía: 1 h  
Batería: 6.4V-1.5Ah LiFePO<sub>4</sub>

Tiempo de carga: 24 h

## Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Superficie Pared

Aislamiento: Clase II

IP20

Material del cuerpo: Policarbonato

Acabado: Negro RAL9005

Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C

Adecuado para superficies inflamables: Si



## CENTRAL WIRELESS ZDW 3 ZONAS CWS4125W

### Características de instalación

Alimentación: 9 Vcc 2A

Consumo: 2.7W (pantalla suspendida)

Consumo máximo: 8,5W (pantalla encendida)

Batería: 6,4V-1,5Ah (LiFePO4)

Montaje: tornillos de fijación (DIN opcional)

Interface:

- 1 x Ethernet
- 1 x RJ45 (4 Zonas para concentradores externos)
- 4 x USB
- 4 Salidas digital
- 1 Interruptor 2 posiciones (on/off)

Autonomía:

- 3h (descarga con pantalla suspendida)
- 1h (descarga con pantalla encendida)
- 3h (carga)

Conectividad por Ethernet, Wifi o Bluetooth



### Características de funcionamiento

Sistema Wireless ZDW, opciones posibles:

- 1 zona interna, solo en Sistemas Wireless hasta 130 luminarias.
- 2 zonas externas usando los accesorios, 1 unidad CCWS001 + 2 unidades CTE (hasta 130 por zona).

Sistema Cable ZD +, opciones posibles:

- 2 zonas externas usando los accesorios, 1 unidad CCWS001 (hasta 12 por zona).

Funcionamiento autónomo.

Posibilidad de cargar planos de instalación

Múltiple configuración de programación de test

Múltiples modos de operación (luminarias, zonas, instalación).

Registro de eventos y resultados de test exportables (Excel).

### Accesorios



CCWS001  
CAJA CONEX CENTRAL CWS4125W  
NEGRO



PZD250  
MANDO PROGRAMADOR  
SIST. ZD+

## CENTRAL WIRELESS ZDW 3 ZONAS CWS4125W

### Peso (kg)



Peso del producto:

1.50 kg

Peso del producto empaquetado:

1.70 kg



### Dimensiones (mm)

