

CORKIA EXIT
LCA3071LXP3

8435821708118



Normativa vigente

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaciones



Especificaciones funcionales



- Luminaria Autónoma Emergencia
- Sistema de control: AutoTest
- AutoTest: Si
- Tipo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna
- Alimentación: 230V 50Hz<3.6W
- Factor de potencia: >40%
- Consumo en modo permanente: 3,6 W
- Distancia de visión: 26 m
- Autonomía: 3 h
Batería: 3.2V-3.0Ah LiFePO₄
- Tiempo de carga: 12 h

Especificaciones mecánicas y estéticas



- Instalación: Superficie Techo /Pared
- Aislamiento: Clase II
- IP
- IK
- ...
- Lámpara: 8 x LEDS 0.5W
- Temperatura de color LED: 4000 K
- Material del cuerpo: Corcho
- Acabado: Corcho Marrón
- Difusor / Óptica: Metacrilato
- Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C
- Adecuado para superficies inflamables: Si



CORKIA EXIT LCA3071LXP3

Características de instalación

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo.
- Mural pared.

Posibilidad de conexión:

- Cableado empotrado.



Características de funcionamiento

Dispone de pulsador incorporado, que permite:

- Puesta en reposo en ausencia de Red.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza pruebas periódicas y automáticas.



Prueba funcional
cada **7 días**.



Prueba de duración
cada **365 días**.

El resultado de la prueba se muestra en los LED indicadores de estado.

La luminaria dispone de LEDs de estado, que indican:



Verde encendido: funcionamiento correcto



Naranja encendido: batería o duración incorrecta



Verde intermitente: prueba en curso



Parpadeo naranja: fallo funcional



Ambos leds apagados: no hay suministro eléctrico o falla total de la luminaria

Peso (kg)



Peso del producto:

0.87 kg

Peso del producto empaquetado:

0.95 kg

Peso de la caja de 8 unidades:

7.24 kg



Dimensiones (mm)

