

Ficha técnica

CORKIA EXIT
LCA3073LXP

Taric 9405612090



8 43 58 21 70 82 24



GARANTÍA

3 AÑOS

Normativa vigente

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaciones



Especificaciones funcionales



Luminaria Autónoma Emergencia



Sistema de control: AutoTest



AutoTest: Si



Tipo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna



Alimentación: 230V 50Hz<2.9W



Factor de potencia: >40%



Consumo en modo permanente: 2,9 W



Distancia de visión: 26 m



Autonomía: 1 h

Batería: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄

Tiempo de carga: 12 h

Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Superficie Techo /Pared



Aislamiento: Clase II



IP20



IK04



Lámpara: 8 x LEDS 0.5W



Temperatura de color LED: 4000 K



Material del cuerpo: Corcho



Acabado: Corcho Marrón



Difusor / Óptica: Metacrilato



Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C



Adecuado para superficies inflamables: Si



CORKIA EXIT LCA3073LXP

Características de instalación

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo.
- Mural pared.

Posibilidad de conexión:

- Cableado empotrado.



Características de funcionamiento

Dispone de pulsador incorporado, que permite:

- Puesta en reposo en ausencia de Red.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza pruebas periódicas y automáticas.



Prueba funcional
cada **7 días**.



Prueba de duración
cada **365 días**.

El resultado de la prueba se muestra en los LED indicadores de estado.

La luminaria dispone de LEDs de estado, que indican:



Verde encendido: funcionamiento correcto



Naranja encendido: batería o duración incorrecta



Verde intermitente: prueba en curso



Parpadeo naranja: fallo funcional



Ambos leds apagados: no hay suministro eléctrico o falla total de la luminaria

Peso (kg)



Peso del producto:

0.87 kg

Peso del producto empaquetado:

0.95 kg

Peso de la caja de 8 unidades:

6.75 kg



Dimensiones (mm)

