

Ficha técnica

MINIMINOR

LMNASI200030I



8 43 65 95 71 77 71



Normativa vigente

EN-60598-1

Certificaciones



Especificaciones funcionales



Piloto de Balizado Cortesía

Tipo: Permanente

Alimentación: 24Vdc<20mA

Consumo en modo permanente: 0,372 W

Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Empotrada Pared

Aislamiento: Clase III

IP67

IK09

Lámpara: 4 x LED

Temperatura de color LED: 6000 K

Material del cuerpo: INOX

Difusor / Óptica: Policarbonato Opalino

Temperatura de funcionamiento: -20 / 40 °C

Adecuado para superficies inflamables: Si



MINIMINOR LMNASI200030I

Características de instalación

Posibilidad de instalación:

- Con muelle (techo y pared).
- Con caja de empotrar (luminaria suministrada de serie con anillas de fijación) (techo, pared, suelo).

Alimentación corriente continua 24V.



Características de funcionamiento

Valida para ser alimentada de las siguientes formas:

- Directamente a la tensión nominal.

Peso (kg)



Peso del producto:

0.04 kg

Peso del producto empaquetado:

0.33 kg

Peso de la caja de 10 unidades:

0.33 kg

Dimensiones (mm)

