

BAP.Led

LPOR04



Certificaciones



Especificaciones funcionales



Luminaria Autónoma Emergencia

Alimentación: 5Vdc 1000mAh

Flujo emergencia: 1300 lm

Autonomía: 3 h
Batería: 3.7V-5.0Ah Li-ion

Tiempo de carga: 12 h

Especificaciones mecánicas y estéticas



Aislamiento: Clase III

IP54

IK07

Lámpara: 1xLED 10W-1300lm+1xLED 3W-220lm

Temperatura de color LED: 6500 K

Material del cuerpo: Policarbonato

Temperatura de funcionamiento: -10 / 45 °C

Adecuado para superficies inflamables: Si



BAP.Led LP0T04

Características de instalación

Posibilidades de instalación:

- Gancho para suspensión.
- Imán para fijar en base metálica.
- Soporte para superficie plana.

Características de funcionamiento

Carga:

- Carga la lámpara con el cargador suministrado, en el conector USB.
- Una vez que la lámpara esté completamente cargada, los cuatro leds se encenderán.
- Equipada con protección contra sobrecarga y descarga.

Operación normal con interruptor ON/OFF:

- 1 presión: la lámpara principal se enciende (100%).
- 2 presión: la lámpara principal se enciende (50%).
- 3 presión: la lámpara principal se enciende (10%).
- 4 presiones: la lámpara principal se apaga y se enciende la linterna.
- 5 presiones: ambas luces se apagan.

Operación de emergencia BAPI:

- La lámpara debe estar conectada a la red eléctrica a través del cargador.
- Cuando ocurre un fallo de red, la lámpara principal cambia automáticamente al modo de emergencia.
- La lámpara puede desconectarse del cargador para ser utilizada en intervenciones necesarias.
- Una vez que se restablece la energía, la lámpara puede apagarse presionando el botón ON/OFF y luego reconectarse a su cargador.

Valida para ser alimentada de las siguientes formas:

- Directamente a la tensión nominal.

Peso (kg)



Peso del producto:

0.63 kg

Peso del producto empaquetado:

0.75 kg

Peso de la caja de 10 unidades:

8 kg

Dimensiones (mm)

