

EXTENSIÓN DEL BUS DALI2 EBDA2

Taric 8543709099



GARANTIE

5 ANS



Certifications



Spécifications fonctionnelles



Centrale de Gestion

Alimentation: 24Vdc 5.3W

Temps de charge: 24 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Isolation: Classe II

IP20

Température de fonctionnement: -20 / 60 °C



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

EXTENSION DEL BUS DALI2 EBDA2

Caractéristiques d'installation

Alimentation : 24 Vdc
Tension de sortie : 24 Vdc
Courant de sortie : 300mA
Consommation électrique : 5,3W
Montage : rails DIN
Interface :
- 2 x RJ45 (Ethernet)

Caractéristiques de fonctionnement

Permet d'augmenter le nombre de lignes DALI de la centrale ZWEBDALI.
Prolonge 3 lignes indépendantes (chacune pouvant accueillir 64 appareils et nécessitant sa propre alimentation de bus).
Bouton de test et LED d'état pour DALI
- Clignotement 5Hz, 50% allumé : mode test
- Clignotant à 2Hz, 5% allumé : erreur
- Clignotement de 2 Hz, 90 % d'allumage : en mode actif
Test du câblage avec le bouton de test :
Une impulsion longue effectuée une séquence de test sur tous les luminaires connectés au système DALI. Pour quitter le mode test, appuyez à nouveau sur le bouton de test.

Poids (kg)



Poids du produit:
0.05 kg

Poids du produit emballé:
0.06 kg

Dimensions (mm)

