

# ELYA P-45

## LEP-3045LX

Taric 9405114090



8 4 3 6 6 2 3 8 3 9 4 8 2



**GARANTIE**

**5**  
ANS

## Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820, NF-413

## Certifications



## Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité



Système de contrôle: AutoTest



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V~50Hz 0,25Wmax



Facteur de puissance: >25%



Consommation en mode non permanent: 0,25 W



Flux assigné: 45 lm



Distance de visibilité: 20 m



Autonomie: 1 h  
Batterie: 3.2V-0.5Ah LiFePO<sub>4</sub>



Temps de charge: 12 h



Télécommande: Oui

## Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond - Encastré Plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK04



Source lumineuse: 16 x LED 0.5W



Température de couleur des LED: 6000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Méthacrylate



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



# ELYA P-45 LEP-3045LX

## Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface.

Inclut des pictogrammes en PVC :

- 1 x homme
- 1 x flèche



## Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
- Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
- Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
- Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel  
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie  
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est  
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte




Clignotement orange : défaut fonctionnel




Les deux leds éteintes :  
absence d'alimentation ou  
panne totale du BAES

## Accessoires



APE001  
PICT ELYA  
HOMME



APE002  
PICT ELYA  
FLÈCHE



APE003  
PICT ELYA  
EAS



APE004  
PICT ELYA  
SORTIE POUR PMR

# ELYA P-45 LEP-3045LX

## Poids (kg)



Poids du produit:

0.54 kg

Poids du produit emballé:

0.63 kg

Poids de la boîte de 12 unités:

7.94 kg



## Dimensions (mm)

