

SPAZIO LUZ TRACK

LUZ6170LAP3

Taric 9405114090



8 43 65 95 71 57 60



Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certifications



Spécifications fonctionnelles

Spécifications Mécaniques et Esthétiques

	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité
	Système de contrôle: DALI2
	AutoTest: Oui
	Bus de données: Oui
	Type: Non permanent / Permanent via interrupteur-pont
	Alimentation: 230V 50Hz<2.5W
	Facteur de puissance: >50%
	Consommation en mode permanent: 2,5 W
	Flux assigné: 170 lm Rendement lumineux permanent: 100 lm
	Autonomie: 3 h Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄
	Temps de charge: 12 h

	Possibilité d'installation: Rail électrique
	Isolation: Classe II
	IP20
	IK04
	Source lumineuse: 12xLED 0.5W
	Température de couleur des LED: 4000 K
	Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate
	Coleur: Blanc RAL9003
	Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent
	Température de fonctionnement: 0 / 40 °C
	Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



SPAZIO LUZ TRACK LUZ6170LAP3

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

· Rail électrifié: Compatible avec les circuits ONETRACK UL 3.

Compatible avec le rail EUROSTANDARD



Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Vert clignotant : test en cours




Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Tableau d'espacements




h	a	b	c	d
2 m	3,0 m	7,2 m	3,0 m	7,2 m
2.5 m	3,2 m	8,0 m	3,2 m	8,0 m
3 m	3,4 m	8,6 m	3,4 m	8,6 m
4 m	3,5 m	9,5 m	3,5 m	9,5 m
5 m	3,4 m	10,0 m	3,4 m	10,0 m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.

Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.



h	a	b	c	d
2 m	3,6 m	7,5 m	3,6 m	7,5 m
2.5 m	3,9 m	8,5 m	3,9 m	8,5 m
3 m	4,2 m	9,0 m	4,2 m	9,5 m
4 m	4,5 m	10,5 m	4,5 m	10,5 m
5 m	4,8 m	11,5 m	4,8 m	11,5 m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.


Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 0.5 lux (calcul anti-panique).

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

SPAZIO LUZ TRACK LUZ6170LAP3

Guide photométrique



Poids (kg)



Poids du produit:
0.28 kg

Poids du produit emballé:
0.31 kg

Poids de la boîte de 36 unités:
11.66 kg

Dimensions (mm)

