

SPAZIO LUZ TRACK

LUZ6170LXP3



8 43 65 95 71 97 51



GARANTIE

5 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité



Système de contrôle: AutoTest



AutoTest: Oui



Type: Non permanent / Permanent via interrupteur-pont



Alimentation: 230V 50Hz<2.5W



Facteur de puissance: >50%



Consommation en mode permanent: 2,5 W



Flux assigné: 170 lm

Rendement lumineux permanent: 100 lm



Autonomie: 3 h

Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄



Temps de charge: 12 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Rail électrique



Isolation: Classe II



IP20



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

SPAZIO LUZ TRACK LUZ6170LXP3

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

- Rail électrifié: Compatible avec les circuits ONETRACK UL 3.

Compatible avec le rail EUROSTANDARD



Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire a un bouton intégré qui permet:

- Test de simulation de panne d'alimentation.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte




Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Tableau d'espacements




h	a	b	c	d
2 m	3,0 m	7,2 m	3,0 m	7,2 m
2.5 m	3,2 m	8,0 m	3,2 m	8,0 m
3 m	3,4 m	8,6 m	3,4 m	8,6 m
4 m	3,5 m	9,5 m	3,5 m	9,5 m
5 m	3,4 m	10,0 m	3,4 m	10,0 m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.

Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.



h	a	b	c	d
2 m		7,5 m		7,5 m
2.5 m		8,5 m		8,5 m
3 m		9,0 m		9,5 m
4 m		10,5 m		10,5 m
5 m		11,5 m		11,5 m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.

Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 0.5 lux (calcul anti-panique).

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

SPAZIO LUZ TRACK LUZ6170LXP3

Guide photométrique



Poids (kg)



Poids du produit:
0.24 kg

Poids du produit emballé:
0.27 kg

Poids de la boîte de 36 unités:
10.22 kg



Dimensions (mm)

