

Fiche technique

# EXITALYA MAXI SAILLIE

## LYE5070LXP3

Taric 9405114090



### Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité                      |
|  | Système de contrôle: AutoTest                              |
|  | AutoTest: Oui                                              |
|  | Type: Permanent                                            |
|  | Alimentation: 230V 50Hz<3.6W                               |
|  | Facteur de puissance: >50%                                 |
|  | Consommation en mode permanent: 3,6 W                      |
|  | Distance de visibilité: 25 m                               |
|  | Autonomie: 3 h<br>Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> |
|  | Temps de charge: 12 h                                      |
|  | Télécommande: Oui                                          |

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural   |
|  | Isolation: Classe II                                |
|  | IP42                                                |
|  | IK04                                                |
|  | Source lumineuse: 25xLED 0.5W                       |
|  | Température de couleur des LED: 6500 K              |
|  | Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate |
|  | Coleur: Blanc RAL9003                               |
|  | Diffuseur / Optique: Méthacrylate                   |
|  | Température de fonctionnement: 0 / 40 °C            |
|  | Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui     |



# EXITALYA MAXI SAILLIE

## LYE5070LXP3

### Caractéristiques d'installation

Ont 4 bornes (2xL + 2xN).

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré

Inclut des pictogrammes en PVC :

- 1 x homme + flèche haut (o flèche vers le haut)
- 1 x homme + flèche bas (o flèche vers le bas)
- 2 x homme + flèche gauche/droite
- 1 x blanc neutre



### Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
- Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
- Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
- Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel  
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie  
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est  
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :  
absence d'alimentation ou  
panne totale du BAES

# EXITALYA MAXI SAILLIE LYE5070LXP3

## Poids (kg)

## Dimensions (mm)



Poids du produit:

0.51 kg

Poids du produit emballé:

0.65 kg

Poids de la boîte de 8 unités:

5.58 kg

