

EXITALYA TRACK

LYE6070LAS3

Taric 9405114000



8 43 58 21 70 15 60



Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité



Système de contrôle: DALI2



AutoTest: Oui



Bus de données: Oui



Type: Non permanent / Permanent via interrupteur-pont



Alimentation: 230V 50Hz<3.6W



Facteur de puissance: >50%



Consommation en mode non permanent: 0,9 W
Consommation en mode permanent: 3,6 W



Distance de visibilité: 25 m



Autonomie: 3 h
Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄



Temps de charge: 12 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Rail électrique



Isolation: Classe II



IP20



IK04



Source lumineuse: 25xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 6500 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Méthacrylate



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



EXITALYA TRACK LYE6070LAS3

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

- Rail électrifié: compatible avec les circuits ONETRACK UL 3.

Compatible avec le rail EUROSTANDARD

Inclut des pictogrammes en PVC :

- 1 x homme + flèche haut (o flèche vers le haut)
- 1 x homme + flèche bas (o flèche vers le bas)
- 2 x homme + flèche gauche/droite
- 1 x blanc neutre



Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct

Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte

Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Poids (kg)



Poids du produit:
0.55 kg

Poids du produit emballé:
0.62 kg

Poids de la boîte de 6 unités:
4.08 kg

Dimensions (mm)

