

## XENA FLAT

LXF-4048/23

Taric 9405114090



8 436 58 447 47 53

GARANTIE

1 AN



### Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Non permanent / Permanent via troisième borne



Alimentation: 230~ 7.6VA/48V 4.0 Wmax



Facteur de puissance: 51%



Consommation en mode permanent: 7.6 VA ca/ 4.0W cc



Flux assigné: 410 lm

Rendement lumineux permanent: 410 lm

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003




Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



## XENA FLAT LXF-4048/23

### Caractéristiques d'installation

Le luminaire ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur semi-encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré.
- Câblage avec tube de surface (max M20)



### Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).

### Accessoires



AMD0041  
CADRE ENCASTREMENT XENA FLAT  
PLAFOND BLANC




KEYC  
KIT ENVELOPPE CYLINDRIQUE XENA  
SECURINOX




AKD010  
ACCESSOIRE XENA FLAT  
IK10




KAPE0065  
KIT ETANCHEITE XENA FLAT  
ENVELOPPE IP65 / IK10




90095NMF  
PORTE ETIQUETTE XENA FLAT  
SAILLIE PLAFOND BLANC



AMU8001  
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA  
CADRE UNIVERSEL




AMU8004  
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA  
CADRE UNIV. + PORTE ETIQUETTE



AGV-60-NM  
GRILLE DE PROTECTION XENA FLAT  
IK10

## XENA FLAT LXF-4048/23


### Tableau d'espacements



h = hauteur  
 d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.  
 Flux lumineux minimum de 5 lumens / m<sup>2</sup> de surface de sol.  
 La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

### Guide photométrique



### Poids (kg)



Poids du produit:  
 0.45 kg

Poids du produit emballé:  
 0.50 kg

Poids de la boîte de 18 unités:  
 9.40 kg

### Dimensions (mm)

