

MAXILUM-EVO PMV-3250LX

Taric 9405411000



Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-801, NF-C71-820

Certifications



Spécifications fonctionnelles

	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité EVAC/AMBIANCE
	Système de contrôle: Auto-test
	AutoTest: Oui
	Type: Non permanent
	Alimentation: 230V~ 50Hz 3 WMax
	Consommation en mode non permanent: 3,0 W
	Flux assigné: 3900 lm
	Autonomie: 1 h Batterie: 2x(12.8V-3.0Ah) LiFePO ₄
	Temps de charge: 12 h
	Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques

	Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural
	Isolation: Classe II
	IP65
	IK07
	Source lumineuse: 2x LEDS 20W
	Température de couleur des LED: 4000 K
	Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate
	Coleur: Blanc RAL9003
	Température de fonctionnement: 0 / 40 °C
	Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



MAXILUM-EVO PMV-3250LX

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural

Possibilité de connexion:

- Câblage du tube de surface

Il possède 4 entrées pour les presse-étoupes PG-11 (inclus).

Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.

Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.



Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrer en état d'urgence sans alimentation.
- Allumer en état d'urgence (plus de 24 h de charge)
- Test de durée manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation de la date et de l'heure des tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.
- Communication d'état d'erreur à distance (avec télécommande TMU-100X +).

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires




AGM160

ACC. GRILLE PROTEC. FLAT
POUR BLOC PHARE

MAXILUM-EVO PMV-3250LX


Tableau d'espacements



h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Guide photométrique



Poids (kg)



Poids du produit:
2.61 kg

Poids du produit emballé:
2.89 kg

Dimensions (mm)

