

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL

BSZ01 SmartZ®

Taric 9405114090



GARANTIE

3 ANS



Certifications



Spécifications fonctionnelles

	Amplificateur de Signal SMARTZ
	Système de contrôle: SATI Adresable Wireless SmartZ®
	Alimentation: 230V 50Hz<0.9W
	Autonomie: 2 h Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄
	Temps de charge: 12 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques

	Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond
	Isolation: Classe II
	IP42
	IK04
	Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate
	Couleur: Blanc RAL9003
	Diffuseur / Optique: Polycarbonate Opale
	Température de fonctionnement: 0 / 40 °C
	Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL BSZ01

Caractéristiques d'installation

Installation avec plaque de montage.

Possibilité d'installation sur :

- Plafond/mur.
- Plafond encastré (avec accessoire d'installation)

Possibilité de connexion avec :

- Câblage encastré.
- Câblage en surface (max. M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Ce luminaire peut être connecté via une connexion sans fil à la SmartZ Central, qui contrôlera alors le luminaire et les tests. Si le luminaire est déconnecté de la centrale, il revient en gestion autonome.

Ce luminaire est compatible avec le système intelligent de gestion de l'éclairage de secours SmartZ®, conçu pour faciliter la maintenance et le contrôle de l'installation.

Grâce à sa capacité de communication sans fil 2,4 GHz, il crée un réseau maillé dynamique qui permet la connexion de plus de 10 000 luminaires sans nécessiter de câblage supplémentaire.

Le système permet une surveillance en temps réel, générant des alertes automatiques en cas de défaut potentiel et éliminant la nécessité d'inspections manuelles individuelles.

De plus, il permet l'intégration avec d'autres systèmes, qu'ils soient câblés ou sans fil.

En cas de non-connexion à la Malla, le luminaire fonctionnera en mode Autotest, exécutant automatiquement les tests détaillés ci-dessous.

Poids (kg)



Poids du produit:
0.16 kg

Poids du produit emballé:
0.21 kg

Poids de la boîte de 12 unités:
2.75 kg



Dimensions (mm)

