


## CONCENTRATEUR WIRELESS ZDW CTE250M

Taric 8517699000



8 4 3 6 5 8 4 4 7 0 9 0 8



GARANTIE

3  
ANS

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles



Centrale de Gestion



Système de contrôle: SATI Adressable Wireless



Bus de données: Oui



Alimentation: 230V 50Hz



Batterie: 6.0V-1.6Ah Ni-Cd



Temps de charge: 24 h

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond - Encastré mural



Isolation: Classe II



IP44



IK07



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Opale



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui

## CONCENTRATEUR WIRELESS ZDW CTE250M

### Caractéristiques d'installation

Installation avec pré-plaque.

Possibilités d'installation dans :

- Surfaces au plafond ou au mur
- Encastré ou mis à niveau dans le plafond

Il y a deux entrées latérales M20/PG11/PG9 Gland + 2 entrées pour le presse-étoupe PG7 supérieur. (presse-étoupe non fourni).

Convient pour être monté dans des surfaces inflammables.

Cadre décoratif pour montage encastré disponible en blanc.

Il dispose d'un indicateur LED de l'alimentation principale - Il dispose d'un indicateur LED vert qui indique :

- Concentrateur en cours de découverte des luminaires
- Concentrateur en cours d'association de luminaires.



### Caractéristiques de fonctionnement

Lien entre la commande centrale CWS8125W et les luminaires de secours avec système ZDW

La communication entre le CTE250M et les luminaires ZDW peut s'effectuer sur cinq fréquences / canaux différents. Chaque CTE250M est configuré pour fonctionner dans l'une de ces cinq fréquences / canaux (sur demande et selon les spécifications du fabricant).

Le CTE250M peut communiquer avec un maximum de 130 luminaires. Le concentrateur et les luminaires doivent fonctionner à la même fréquence

Le concentrateur est relié à l'unité de contrôle par deux fils avec polarité - Les exigences pour la connexion entre le contrôle central et le concentrateur (CTE250M):

- Type de câble : Câble composé d'au moins deux fils tressés, blindés, d'une section minimale de 0,5 mm.
- La communication est assurée par deux fils avec polarité (+, -). Le blindage du câble doit être relié à la terre.
- Les câbles de communication doivent être séparés des câbles 230V (dans des tuyaux différents).
- La distance maximale entre le CTE250M et l'unité de contrôle est de 1200 mètres.
- Le concentrateur doit avoir une communication directe (moins de 10 mètres) avec au moins 3 luminaires du groupe que vous voulez contrôler.

### Poids (kg)



Poids du produit:

0.72 kg

Poids du produit emballé:

0.78 kg

Poids de la boîte de 10 unités:

8.06 kg

### Dimensions (mm)

