

CENTRALE DE CONTRÔLE ZD+/ZDW CWS8125W

Taric 9405114090



8 4 3 6 5 8 4 4 7 2 9 9 5



GARANTIE

3 ANS

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Centrale de Gestion

Système de contrôle: SATI Adressable Wireless

Bus de données: Oui

Alimentation: 9Vdc <2A

Autonomie: 1 h
Batterie: 6.4V-1.5Ah LiFePO₄

Temps de charge: 24 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie mural

Isolation: Classe II

IP20

Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate

Couleur: Noir RAL9005

Température de fonctionnement: 0 / 40 °C

Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

CENTRALE DE CONTRÔLE ZD+/ZDW CWS8125W

Caractéristiques d'installation

Alimentation : 9 Vdc 2A
Consommation : 2,7W (écran suspendu)
Consommation maximale : 8,5W (écran allumé)
Batterie : 6,4V-1,5Ah (LiFePO4)
Montage : vis de fixation (DIN en option)

Interface :

- Port Ethernet RJ45
- 2 x RJ45 (8 zones)
- 4 x USB
- 4 x sorties numériques
- 2 Réinitialisation
- 1 Interrupteur à 2 positions (on/off)

Autonomie :

- 3h (téléchargement avec écran suspendu)
- 1h (téléchargement avec écran allumé)
- 3h (charge)

Connectivité par Ethernet, Wifi ou Bluetooth



Caractéristiques de fonctionnement

Fonctionnement autonome (sans ZDPro)

Possibilité de télécharger des plans d'installation.

Configuration multiple de la programmation des tests

Modes de fonctionnement multiples (luminaires, zones, installation)

Contrôle à distance sans module supplémentaire (Ethernet)

Mises à jour automatiques (plans, base de données, micrologiciel, etc.) via Ethernet ou une connexion USB.

L'enregistrement des événements et les résultats des tests peuvent être exportés (Excel)

Des listes de défauts configurables peuvent être envoyées par courrier électronique.

Accessoires



CCWS001
BOITIER DE CONNEXION ZD+ ZDW
NOIR POUR CWS8125W



PZD250
TELECOMMANDE PROGRAMMATRICE
ZD+

CENTRALE DE CONTRÔLE ZD+/ZDW CWS8125W

Poids (kg)



Poids du produit:

1.13 kg

Poids du produit emballé:

1.40 kg



Dimensions (mm)

