

## BAP.Led LPORT03

Taric 8513100090



8 43 65 95 71 64 46



GARANTIE

2 ANS

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité LAMPE PORTABLE



Alimentation: 5Vdc 1000mAh



Flux assigné: 800 lm



Autonomie: 3 h  
Batterie: 3.7V-4.4Ah Li-ion



Temps de charge: 12 h

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Isolation: Classe III



IP54



IK07



Source lumineuse: 10xLED 0.5W + 1xLED 1W



Température de couleur des LED: 6500 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Température de fonctionnement: -10 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



## BAP.Led LPORT03

### Caractéristiques d'installation

Possibilités d'installation :

- Crochet pour suspension.
- Aimant pour fixation sur base métallique.
- Support pour surface plane.



### Caractéristiques de fonctionnement

Charge :

- Chargez la lampe avec le chargeur fourni.
- Lorsque la lampe est en cours de charge, une LED rouge s'allume.
- Une fois la lampe complètement chargée, la LED devient verte.
- Équipée d'une protection contre la surcharge et la décharge.

Fonctionnement normal avec l'interrupteur ON/OFF :

- 1 pression : la lampe principale s'allume.
- 2 pressions : la lampe principale s'éteint et la torche s'allume.
- 3 pressions : les deux lumières s'éteignent.

Fonctionnement d'urgence BAPI :

- La lampe doit être connectée au secteur via le chargeur.
- En cas de panne de courant, la lampe principale passe automatiquement en mode d'urgence.
- La lampe peut être déconnectée du chargeur pour être utilisée dans les interventions nécessaires.
- Une fois le courant rétabli, la lampe peut être éteinte en appuyant sur le bouton ON/OFF et reconnectée à son chargeur.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.

### Tableau d'espacements

| Poids (kg)                                                                                                                                                                                                              | Dimensions (mm)                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Poids du produit:<br/>0.45 kg</p> <p>Poids du produit emballé:<br/>0.47 kg</p> <p>Poids de la boîte de 20 unités:<br/>9.30 kg</p> |  |