

BAP.Led LPORT04

Taric 8513100090



8 4 3 6 6 1 2 1 8 8 6 8 3



Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité LAMPE PORTABLE



Alimentation: 5Vdc 1000mAh



Flux assigné: 1300 lm



Autonomie: 3 h
Batterie: 3.7V-5.0Ah Li-ion



Temps de charge: 12 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Isolation: Classe III



IP54



IK07



Source lumineuse: 1xLED 10W-1300lm+1xLED 3W-220lm



Température de couleur des LED: 6500 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Température de fonctionnement: -10 / 45 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



BAP.Led LPOR04

Caractéristiques d'installation

Possibilités d'installation :

- Crochet pour suspension.
- Aimant pour fixation sur base métallique.
- Support pour surface plane.

Caractéristiques de fonctionnement

Charge :

- Chargez la lampe avec le chargeur fourni (USB C).
- Une fois la lampe complètement chargée, les quatre LED allumées.
- Équipée d'une protection contre la surcharge et la décharge.

Fonctionnement normal avec l'interrupteur ON/OFF :

- 1 pression : la lampe principale s'allume (100%).
- 2 pression : la lampe principale s'allume (50%).
- 3 pression : la lampe principale s'allume (10%).
- 4 pressions : la lampe principale s'éteint et la torche s'allume.
- 5 pressions : les deux lumières s'éteignent.

Fonctionnement d'urgence BAPI :

- La lampe doit être connectée au secteur via le chargeur.
- En cas de panne de courant, la lampe principale passe automatiquement en mode d'urgence.
- La lampe peut être déconnectée du chargeur pour être utilisée dans les interventions nécessaires.
- Une fois le courant rétabli, la lampe peut être éteinte en appuyant sur le bouton ON/OFF et reconnectée à son chargeur.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.

Tableau d'espacements



BAP.Led LP0RT04

Poids (kg)

Dimensions (mm)



Poids du produit:

0.63 kg

Poids du produit emballé:

0.75 kg

Poids de la boîte de 10 unités:

8 kg

