

TELECOMMANDE VISIBILITE+ TMU-300V+

Taric 9405114090



8 43 65 95 71 37 35



GARANTIE

3 ANS

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Télécommande



Alimentation: 230V 50Hz < 2.6W



Consommation en mode permanent: 2,6 W



Batterie: 10.8V-160mA Ni-Mh



Temps de charge: 24 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Rail DIN



Isolation: Classe II



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



TELECOMMANDE VISIBILITE+ TMU-300V+

Caractéristiques d'installation

Alimentation d'entrée 230V 50Hz

Alimentation de sortie : 12Vdc

Batterie : 3x3.6V-160mA Ni-Mh

Montage : Rail DIN



Caractéristiques de fonctionnement

Compatible avec les luminaires de secours Zemper équipés du système ZX+.

Il offre les fonctionnalités suivantes :

- Commande à distance de l'état de secours des luminaires connectés.
- Commande à distance de l'état de secours, activée par une clé ou un interrupteur externe.
- Réinitialisation et test de synchronisation des luminaires connectés.
- Fonctionne comme télécommande répéteur ou pour séparer les zones.
- Fonctionne comme télécommande avec mise en veille automatique des luminaires (locaux isolés non ouverts au public).
- Fonctionne comme télécommande pour les locaux où dormir (norme française).
- Fonctionne comme télécommande avec mise en veille et extinction de l'éclairage normal, par une clé ou une commande automatique.
- Activation de la fonctionnalité Visibilité Augmentée des Luminaires

Poids (kg)



Poids du produit:

0.35 kg

Poids du produit emballé:

0.37 kg

Poids de la boîte de 28 unités:

10,398 kg

Dimensions (mm)

