

SMARTZ SIGNAALVERSTERKER BSZ01 SmartZ®

Taric 9405114090



Certificaten



Functionele specificaties



Amplificatore di Segnale SMARTZ

Controle systeem: Draadloos SmartZ®

Stroom: 230V 50Hz < 0.9W

Autonomie: 2 h
Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄

Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond/Wandoppervlak - plafond inbouw

Isolatie: Klas II

IP42

IK04

Behuizing: Polycarbonaat

Afwerking: Wit RAL9003

Diffusor / Optiek: Opaal polycarbonaat

Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C

Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SMARTZ SIGNAALVERSTERKER BSZ01

Installatiekenmerken

Installatie met montageplaat.

Mogelijkheid tot installatie op:

- Plafond/wand oppervlak.
- Inbouwplafond (met installatieaccessoire)

Aansluitmogelijkheid met:

- Inbouwbedrading.
- Doorvoerbedrading (max. M20)



Operationele kenmerken

Dit armatuur kan via een draadloze verbinding worden verbonden met de SmartZ Central, die vervolgens het armatuur en de tests aanstuurt. Als de armatuur wordt losgekoppeld van de besturing, keert deze terug naar autonoom beheer.

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.16 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.21 kg

Gewicht van de doos: 12 stuks:

2.75 kg

Afmetingen (mm)

