

DISPLAYBUS-UITBREIDING DALI2

EBDA2

Taric 8543709099



8 436612182513



GARANTIE

5 JAAR

Certificaten



Functionele specificaties



Centrale controller



Stroom: 24Vdc 5.3W



Oplaadtijd: 24 h

Mechanische en esthetische specificaties




Isolatie: Klas II



IP20



Gebruikstemperatuur: -20 / 60 °C



Volledig ontworpen en vervaardigd in Spanje

DISPLAYBUS-UITBREIDING DALI2 EBDA2

Installatiekenmerken

Voeding: 24 Vdc
Uitgangsspanning: 24 Vdc
Uitgangsstroom: 300mA
Opgenomen vermogen: 5,3W
Montage: DIN-rails
Interface:
- 2 x RJ45 (Ethernet)

Operationele kenmerken

Hiermee kan het aantal DALI-lijnen van de ZWEBDALI besturingseenheid worden uitgebreid.
Breidt 3 onafhankelijke lijnen uit (elk met de mogelijkheid van 64 apparaten en met de noodzaak van een eigen busvoeding)

Testknop en status-LED voor DALI

- Knippert 5Hz, 50% aan: testmodus
- Knippert 2Hz, 5% aan: fout
- Knippert 2Hz, 90% aan: in actieve modus

De bedrading testen met de testknop:

Een lange puls voert een testreeks uit op alle armaturen die zijn aangesloten op het DALI-systeem. Druk nogmaals op de testknop om de testmodus te verlaten.

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.05 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.06 kg

Afmetingen (mm)

