

BUS-VOEDING DALI2

FABDA2

Taric 9405114090



GARANTIE

5 JAAR



Certificaten



Functionele specificaties



Centrale voedingskast



Stroom: 120-240Vac 50/60Hz



Permanente modus: 5,3 W



Batterij: 6.4V-1.5Ah LFP



Oplaadtijd: 24 h

Mechanische en esthetische specificaties



Isolatie: Klas II



IP20



Gebruikstemperatuur: -20 / 55 °C



Volledig ontworpen
en vervaardigd
in Spanje

BUS-VOEDING DALI2 FABDA2

Installatiekenmerken

Voeding: 120-240 Vac 50/60Hz
Uitgangsspanning: 12-20.5Vdc
Verbruik: 5,3W
Montage: DIN-rails

Operationele kenmerken

Bevat een testknop waarmee de MAX-transmissie kan worden opgehaald of de transmissie kan worden uitgeschakeld (kort indrukken) en waarmee de aangesloten armaturen kunnen worden getest (lang indrukken)
Geschikt voor het voeden van een complete DALI2-lijn met 64 standaard DALI2-armaturen

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.05 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.06 kg

Afmetingen (mm)

