

Technische fiche

CORKIA SPACE

LCR3402LX3

Taric 9405114000



8 4 3 5 8 2 1 7 0 6 5 2 7



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties

Mechanische en esthetische specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Zelftest



AutoTest: Ja



Type: Niet Permanent



Stromm: 230V 50Hz<0.6W



Arbeidsfactor: >25%



Niet permanente modus: 0,6 W



Noodverlichting uitgang: 370 lm



Autonomie: 3 h
Batterij: 6.4V-4.0Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h



Montage: Plafond inbouw



Isolatie: Klas II



IP44



IK04



Lamp: 1 x LED 4W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Kurk



Afwerking: Bruine kurk



Diffusor / Optiek: Lens voor vluchtroute + polycarbonaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



CORKIA SPACE LCR3402LX3

Installatiekenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen.

Installatie mogelijkheid:

- Verzonken plafond

Lens met dubbele functie: lange afstand voor evacuatiegangen en nadruk op belangrijke punten zoals brandbeveiligingselementen.

Inbouwmontage met 2 veren.

Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.



Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | |
|---|--|---|
|  Groen aan: correcte werking |  Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  Groen knipperend: test bezig |  Oranje knipperend: functionele storing | |

Afstandstabel



h	a	b
2 m	8,0 m	19,5 m
2.5 m	8,7 m	21,7 m
3 m	8,4 m	24,0 m
4 m	5,0 m	23,3 m
5 m	4,7 m	17,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.


Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

CORKIA SPACE LCR3402LX3

Fotometrische richlijn



Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.57 kg

Gewicht van de doos: 15 stuks:
4.89 kg

Afmetingen (mm)

