

DIANA FLAT

LDF9800XN

Taric 9405114090



8 436595718860



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties

| | |
|--|----------------------------------------------|
| | Autonome armatuur |
| | Controle systeem: Zelftest |
| | AutoTest: Ja |
| | Type: Niet Permanent |
| | Stroom: 230V 50Hz<2.2W |
| | Niet permanente modus: 2.2 W |
| | Noodverlichting uitgang: 695 lm |
| | Autonomie: 1 h Batterij: 6.0V-1.6Ah Ni-Cd |
| | Oplaadtijd: 24 h |

Mechanische en esthetische specificaties

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
| | Montage: Plafond/Wandoppervlak - plafond inbouw - half ingebouwd wand |
| | Isolatie: Klas II |
| | IP44 |
| | IK07 |
| | Lamp: 12 x LED 1W |
| | LED-temperatuur: 4000 K |
| | Behuizing: Polycarbonaat |
| | Afwerking: Zwart RAL9005 |
| | Diffusor / Optiek: Transp. fresnel polycarbonaat |
| | Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C |
| | Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja |



DIANA FLAT LDF9800XN

Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur
- Verlaagd plafond
- Half ingebedde muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)



Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.


De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| | Groen aan: correcte werking | | Oranje aan: verkeerde batterij of duur | | Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
| | Groen knipperend: test bezig | | Oranje knipperend: functionele storing | | |

Accessoires



AGV120
ACC. BESCHERMKORF FLAT/VENUS



APT316
PICT. TOLEDO
UNIVERSAL MAN + PIJL



APV616
PICT. DIANA FLAT
MAN + LINKERPIJL



APV617
PICT. DIANA FLAT
MAN + RECHTERPIJL




APV618
PICT. DIANA FLAT
MAN + OMHOOG-PIJL

DIANA FLAT LDF9800XN



APV619
PICT. DIANA FLAT
MAN + PIJL OMLAAG


Afstandstabel



| h | a | b | c | d |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 6 m | 7,0 m | 20,5 m | 6,8 m | 16,5 m |
| 8 m | 6,4 m | 20,0 m | 7,0 m | 19,0 m |
| 11 m | 5,9 m | 18,0 m | 5,8 m | 19,7 m |
| 13 m | 1,7 m | 18,0 m | 3,4 m | 19,0 m |
| 15 m | - | 14,2 m | - | 17,2 m |

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.




| h | a | b | c | d |
|------|-------|--------|--------|--------|
| 6 m | 8,4 m | 18,5 m | 10,2 m | 27,5 m |
| 8 m | 9,3 m | 20,5 m | 9,9 m | 29,0 m |
| 11 m | 9,9 m | 24,0 m | 9,0 m | 26,5 m |
| 13 m | 9,6 m | 26,0 m | 9,0 m | 26,0 m |
| 15 m | 8,7 m | 26,5 m | 8,4 m | 26,5 m |

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn



DIANA FLAT LDF9800XN

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.58 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.63 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:
11.69 kg



Afmetingen (mm)

