

ELYA EVACUATIE VAN HET DAK

LEP-3045LW SmartZ®

Taric 9405114090



8 43 58 21 700 945



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820, NF-413

Certificaten



Functionele specificaties



- Autonome armatuur
- Controle systeem: Draadloos SmartZ®
- AutoTest: Ja
- Type: Niet Permanent
- Stroom: 230V~50Hz 0,25Wmax
- Arbeidsfactor: >25%
- Niet permanente modus: 0,25 W
- Noodverlichting uitgang: 45 lm
- Herkenningssafstand: 20 m
- Autonomie: 1 h
Batterij: 3.2V-0.5Ah LiFePO₄
- Opladtid: 12 h
- Afstandsbediening: Ja

Mechanische en esthetische specificaties



- Montage: Plafondoppervlak - Verzonken plafond
- Isolatie: Klas II
- IP: IP44
- IK: IK04
- Lamp: 16 x LED 0.5W
- LED-temperatuur: 6000 K
- Behuizing: Polycarbonaat
- Afwerking: Wit RAL9003
- Diffusor / Optiek: Methacrylaat
- Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
- Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



ELYA EVACUATIE VAN HET DAK LEP-3045LW

Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond.
- Verzonken plafond. (Extra accessoire vereist)

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 1 x man
- 1 x pijl



Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.


De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | |
|---|--|---|
|  Groen aan: correcte werking |  Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  Groen knipperend: test bezig |  Oranje knipperend: functionele storing | |


Accessoires



CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002



APE001
PICT ELYA
MAN



APE002
PICT ELYA
PIJL



APE003
PICT ELYA
ROLSTOEL



APE004
PICT ELYA
ROLSTOEL + VUUR

ELYA EVACUATIE VAN HET DAK LEP-3045LW

Gewicht (kg)

Afmetingen (mm)



Productgewicht:

0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.63 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:

7.94 kg

