

## ELYA EVACUATIE VAN HET DAK LEP-3045LXN

Taric 9405114090



8 43 66 23 83 94 99



### Functionele specificaties

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Autonome armatuur                                          |
|  | Controle systeem: Zelftest                                 |
|  | AutoTest: Ja                                               |
|  | Type: Niet Permanent                                       |
|  | Stroom: 230V~50Hz 0,25Wmax                                 |
|  | Arbeidsfactor: >25%                                        |
|  | Niet permanente modus: 0,25 W                              |
|  | Noodverlichting uitgang: 45 lm                             |
|  | Herkenningafstand: 20 m                                    |
|  | Autonomie: 1 h<br>Batterij: 3.2V-0.5Ah LiFePO <sub>4</sub> |
|  | Opladtid: 12 h                                             |
|  | Afstandsbediening: Ja                                      |

### Mechanische en esthetische specificaties

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | Montage: Plafondoppervlak - Verzonken plafond |
|  | Isolatie: Klas II                             |
|  | IP44                                          |
|  | IK04                                          |
|  | Lamp: 16 x LED 0.5W                           |
|  | LED-temperatuur: 6000 K                       |
|  | Behuizing: Polycarbonaat                      |
|  | Afwerking: Zwart RAL9005                      |
|  | Diffusor / Optiek: Methacrylaat               |
|  | Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C                |
|  | Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja       |



### Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820, NF-413

### Certificaten



## ELYA EVACUATIE VAN HET DAK LEP-3045LXN

### Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond.
- Verzonken plafond. (Extra accessoire vereist)

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 1 x man
- 1 x pijl



### Operationele kenmerken

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.
- Herstart in noodstatus zonder voeding.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur




Oranje knipperend: functionele storing




Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

### Accessoires



APE001  
PICT ELYA  
MAN



APE002  
PICT ELYA  
PIJL



APE003  
PICT ELYA  
ROLSTOEL



APE004  
PICT ELYA  
ROLSTOEL + VUUR

# ELYA EVACUATIE VAN HET DAK LEP-3045LXN

## Gewicht (kg)

## Afmetingen (mm)



Productgewicht:

0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.63 kg

Gewicht van de doos: 12 stuks:

7.87 kg

