

KONS LKS3070LWP SmartZ®

Taric 9405612000



8 43 66 12 18 43 95



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaten



No. ES-RE-0044-2022



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Draadloos SmartZ®



AutoTest: Ja



Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink



Stromm: 230V 50Hz<2.9W



Arbeidsfactor: >50%



Permanente modus: 2,9 W



Herkenningssafstand: 26 m



Autonomie: 1 h

Batterij: 3.2V-1.0Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond-/muuroppervlak - Wandvlag - Hangend Bedraad



Isolatie: Klas II



IP42



IK04



Lamp: 8xLEDS 0.5W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Wit RAL9003



Diffusor / Optiek: Methacrylaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



KONS LKS3070LWP

Installatiekenmerken

Installatie met montageplaat.

Mogelijkheid van installatie in:

- Plafondoppervlak.
- Muurschildering.
- Muurvlag.

Mogelijkheid van verbinding met:

- Bedrading van de oppervlaktebuis.

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 2 x man + pijl omlaag
- 1 x man + pijl links
- 1 x man + pijl rechts



Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

Accessoires



AKS200

ACC. KONS OPHANGACCESSOIRE

KONS LKS3070LWP

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.76 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.85 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:
7.07 kg



Afmetingen (mm)

