

KONS LKS3070LWP3 SmartZ®

Taric 9405612000



8 43 66 12 18 44 01



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaten



Functionele specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: Draadloos SmartZ®
	AutoTest: Ja
	Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink
	Stroom: 230V 50Hz<3.6W
	Arbeidsfactor: >50%
	Permanente modus: 3,6 W
	Herkenningsafstand: 26 m
	Autonomie: 3 h Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties

	Montage: Plafond-/muuroppervlak - Wandvlag - Hangend Bedraad
	Isolatie: Klas II
	IP42
	IK04
	Lamp: 8xLEDS 0.5W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Polycarbonaat
	Afwerking: Wit RAL9003
	Diffusor / Optiek: Methacrylaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



KONS LKS3070LWP3

Installatiekenmerken

Installatie met montageplaat.

Mogelijkheid van installatie in:

- Plafondoppervlak.
- Muurschildering.
- Muurvlag.

Mogelijkheid van verbinding met:

- Bedrading van de oppervlaktebuis.

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 2 x man + pijl omlaag
- 1 x man + pijl links
- 1 x man + pijl rechts



Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

Accessoires



AKS200

ACC. KONS OPHANGACCESSOIRE

KONS LKS3070LWP3

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.77 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.86 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:
7.16 kg



Afmetingen (mm)

