

KONS
LKS9070LAPN

Taric 9405612000



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

Certificaten



Functionele specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: DALI2
	AutoTest: Ja
	Databus: Ja
	Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink
	Stroom: 230V 50Hz<2.9W
	Arbeidsfactor: >50%
	Permanente modus: 2,9 W
	Herkenningafstand: 26 m
	Autonomie: 1 h Batterij: 3.2V-1.0Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties

	Montage: Plafond-/muuroppervlak - Wandvag - Hangend Bedraad
	Isolatie: Klas II
	IP42
	IK04
	Lamp: 8xLEDS 0.5W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Polycarbonaat
	Afwerking: Zwart RAL9005
	Diffusor / Optiek: Methacrylaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



KONS LKS9070LAPN

Installatiekenmerken

Installatie met montageplaat.

Mogelijkheid van installatie in:

- Plafondoppervlak.
- Muurschildering.
- Muurvlag.

Mogelijkheid van verbinding met:

- Bedrading van de oppervlaktebuis.

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 2 x man + pijl omlaag
- 1 x man + pijl links
- 1 x man + pijl rechts



Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | |
|---|--|---|
|  Groen aan: correcte werking |  Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  Groen knipperend: test bezig |  Oranje knipperend: functionele storing | |

Accessoires



AKS200
ACC. KONS OPHANGACCESSOIRE

KONS LKS9070LAPN

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.72 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.81 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:

6.75 kg



Afmetingen (mm)

