

SPAZIO SIGN LSS3045LAP



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: DALI2



AutoTest: Ja



Databus: Ja



Type: Niet-Permanent / Permanent via derde klem



Stroom: 230V 50Hz<2.9W



Arbeidsfactor: >50%



Permanente modus: 2,9 W



Herkenningafstand: 26 m



Autonomie: 1 h
Batterij: 3.2V-1.0Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond inbouw



Isolatie: Klas II



IP42



IK04



Lamp: 8xLEDS 0.5W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Wit RAL9003



Diffusor / Optiek: Methacrylaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SPAZIO SIGN LSS3045LAP

Installatiekenmerken

De armatuur heeft 3 terminals om de onderhoud modus in / uit te schakelen.

Armaturen bestaande uit een spot + elektrische apparatuur met batterijen.

Mogelijkheid van installatie in:

- Verlaagd plafond.

Plafondbevestiging door 2 veren.

Twee soorten pictogrammen (volgens referentie):

- Man met pijl omhoog / omlaag: ref LSS *** 6 ***
- Man met pijl rechts / links: ref LSS *** 5 ***



Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

SPAZIO SIGN LSS3045LAP

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.65 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.76 kg

Gewicht van de doos: 4 stuks:

3.35 kg



Afmetingen (mm)

