

SPAZIO SIGN

LSS3046LAP3

Taric 9405612000



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

Certificaten



Functionele specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: DALI2
	AutoTest: Ja
	Databus: Ja
	Type: Niet-Permanent / Permanent via derde klem
	Stroom: 230V 50Hz<3.6W
	Arbeidsfactor: >50%
	Permanente modus: 3,6 W
	Herkenningafstand: 26 m
	Autonomie: 3 h Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties

	Montage: Plafond inbouw
	Isolatie: Klas II
	IP42
	IK04
	Lamp: 8xLEDS 0.5W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Polycarbonaat
	Afwerking: Wit RAL9003
	Diffusor / Optiek: Methacrylaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SPAZIO SIGN LSS3046LAP3

Installatiekenmerken

De armatuur heeft 3 terminals om de onderhoud modus in / uit te schakelen.

Armaturen bestaande uit een spot + elektrische apparatuur met batterijen.

Mogelijkheid van installatie in:

- Verlaagd plafond.

Plafondbevestiging door 2 veren.

Twee soorten pictogrammen (volgens referentie):

- Man met pijl omhoog / omlaag: ref LSS *** 6 ***
- Man met pijl rechts / links: ref LSS *** 5 ***



Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|---|
| | Groen aan: correcte werking | | Oranje aan: verkeerde batterij of duur | | Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
| | Groen knipperend: test bezig | | Oranje knipperend: functionele storing | | |

SPAZIO SIGN LSS3046LAP3

Gewicht (kg)

Afmetingen (mm)



Productgewicht:

0.61 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.75 kg

Gewicht van de doos: 4 stuks:

3.35 kg

