

SPAZIO OUTDOOR

LUT4170LAP3

Taric 9405114000



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: DALI2
	AutoTest: Ja
	Databus: Ja
	Type: Niet-Permanent / Permanent via derde klem
	Stroom: 230V 50Hz<2.5W
	Arbeidsfactor: >50%
	Niet permanente modus: 0,9 W Permanente modus: 2,5 W
	Noodverlichting uitgang: 170 lm Permanente modus: 100 lm
	Autonomie: 3 h Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties

	Montage: Plafond/Wandoppervlak
	Isolatie: Klas II
	IP65
	IK10
	Lamp: 12xLED 0.5W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Polycarbonaat
	Afwerking: Wit RAL9003
	Diffusor / Optiek: Transparant polycarbonaat
	Gebruikstemperatuur: -10 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SPAZIO OUTDOOR LUT4170LAP3

Installatiekenmerken

De armatuur heeft 5 klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)



Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur


Accessoires



COVER-LUTW
ACC. COVER SPZ LUT
WIT - STRUCTUUR

SPAZIO OUTDOOR LUT4170LAP3

Afstandstabel




h	a	b	c	d
2 m	3,0 m	7,2 m	3,0 m	7,2 m
2.5 m	3,2 m	8,0 m	3,2 m	8,0 m
3 m	3,4 m	8,6 m	3,4 m	8,6 m
4 m	3,5 m	9,5 m	3,5 m	9,5 m
5 m	3,4 m	10,0 m	3,4 m	10,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.



h	a	b	c	d
2 m	3,6 m	7,5 m	3,6 m	7,5 m
2.5 m	3,9 m	8,5 m	3,9 m	8,5 m
3 m	4,2 m	9,0 m	4,2 m	9,5 m
4 m	4,5 m	10,5 m	4,5 m	10,5 m
5 m	4,8 m	11,5 m	4,8 m	11,5 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richtlijn



SPAZIO OUTDOOR LUT4170LAP3

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.34 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.41 kg

Gewicht van de doos: 12 stuks:

5.19 kg



Afmetingen (mm)

