

EXITALYA MAXI RECESSED LYR5070LXPN

Taric 9405114090



8 4 3 6 6 2 3 8 3 5 6 5 1



Functionele specificaties

Mechanische en esthetische specificaties



- Autonome armatuur
- Controle systeem: Zelftest
- AutoTest: Ja
- Type: Permanent
- Stroom: 230V 50Hz<2.9W
- Arbeidsfactor: >50%
- Permanente modus: 2,9 W
- Herkenningssafstand: 25 m
- Autonomie: 1 h
- Batterij: 3.2V-1.0Ah LiFePO₄
- Opladtid: 12 h
- Afstandsbediening: Ja



- Montage: Plafond inbouw
- Isolatie: Klas II
- IP42
- IK04
- Lamp: 25xLED 0.5W
- LED-temperatuur: 6500 K
- Behuizing: Polycarbonaat
- Afwerking: Zwart RAL9005
- Diffusor / Optiek: Methacrylaat
- Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
- Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



EXITALYA MAXI RECESSED

LYR5070LXPN

Installatiekenmerken

Hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Verlaagd plafond.

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 1 x man + pijl omhoog
- 1 x man + pijl omlaag
- 2 x man + pijl links/rechts
- 1 x blanco / neutraal wit



Operationele kenmerken

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.
- Herstart in noodstatus zonder voeding.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

EXITALYA MAXI RECESSED LYR5070LXPN

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.59 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.70 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:

5.96 kg



Afmetingen (mm)

