

EXITALYA MAXI RECESSED LYRX5070LAPN

Taric 9405114090



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: DALI2



AutoTest: Ja



Databus: Ja



Type: Permanent



Stromm: 230V 50Hz<3W



Arbeidsfactor: >50%



Permanente modus: 3 W



Herkenningsafstand: 25 m



Autonomie: 1 h
Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond inbouw



Isolatie: Klas II



IP42



IK04



Lamp: 25xLED 0.5W



LED-temperatuur: 6500 K



Behuizing: Gerecycled Polycarbonaat



Afwerking: Zwart RAL9005



Diffusor / Optiek: Methacrylaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



EXITALYA MAXI RECESSED LYRX5070LAPN

Installatiekenmerken

Hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Verlaagd plafond.

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 1 x man + pijl omhoog
- 1 x man + pijl omlaag
- 2 x man + pijl links/rechts
- 1 x blanco / neutraal wit



Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen
stroomvoorziening of totale
uitval van de armatuur

EXITALYA MAXI RECESSED

LYRX5070LAPN

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.63 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.74 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:

6.27 kg



Afmetingen (mm)

