

EXITALYA MAXI RECESSED

LYRX5070LWP3 EVOLIO SmartZ))

Taric 9405114090



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaten



Functionele specificaties

Mechanische en esthetische specificaties



- Autonome armatuur
- Controle systeem: Draadloos SmartZ®
- AutoTest: Ja
- Type: Permanent
- Stroom: 230V 50Hz<3.6W
- Arbeidsfactor: >50%
- Permanente modus: 3,6 W
- Herkenningafstand: 25 m
- Autonomie: 3 h
- Batterij: 3.2V-3.0Ah LiFePO₄
- Oplaadtijd: 12 h



- Montage: Plafond inbouw
- Isolatie: Klas II
- IP42
- IK04
- Lamp: 25xLED 0.5W
- LED-temperatuur: 6500 K
- Behuizing: Gerecycled Polycarbonaat
- Afwerking: Wit RAL9003
- Diffusor / Optiek: Methacrylaat
- Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
- Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



EXITALYA MAXI RECESSED LYRX5070LWP3

Installatiekenmerken

Hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Verlaagd plafond.

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading

Inclusief pvc-pictogrammen:

- 1 x man + pijl omhoog
- 1 x man + pijl omlaag
- 2 x man + pijl links/rechts
- 1 x blanco / neutraal wit



Operationele kenmerken

EVO10 is een hoogwaardig noodverlichtingsarmatuur ontworpen voor maximale efficiëntie en duurzaamheid.

Uitgerust met LiFePO4-batterijtechnologie biedt het een lange levensduur, lager energieverbruik en hoge betrouwbaarheid.

Het ontwerp minimaliseert het materiaalgebruik zonder in te boeten op duurzaamheid, met 99% hergebruikt plastic en 95% van de energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. EVO10 ondergaat vijf kwaliteitscontroles en integreert naadloos met SmartZ®-beheersystemen voor real-time monitoring en diagnose.

Geproduceerd in de EU, voldoet het aan de hoogste industriële normen en wordt het geleverd met een garantie van 10 jaar, wat zorgt voor een efficiënte werking en lagere onderhoudskosten.

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

EXITALYA MAXI RECESSED LYRX5070LWP3

Accessoires



CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.57 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.73 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:
6.21 kg



Afmetingen (mm)

