

CENTRAL DALI ZWEBD

Taric 9405114000



8 43 58 21 70 91 84



Technische specificaties

EN62034

Certificaten



Functionele specificaties



Centrale controller

Controle systeem: DALI

Stroom: 24-56Vdc

Permanente modus: 3,5 W

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Wandoppervlak

Isolatie: Klas III

IP20

Gebruikstemperatuur: -10 / 50 °C



CENTRAL DALI ZWEBD

Installatiekenmerken



Operationele kenmerken

7" capacatief touchscreen met 24-bit kleurdiepte. 1024 x 600 px · 24-bits kleuren.

Webserver die verbinding kan maken met elk LAN-netwerk.

Informatie over de status van de armaturen, batterijen, laadstatus, identificatiemodus.

Programmering en automatisering van communicatie-, werkings- en autonomietests.

Installatiebewaking: apparatenlijst, foutenlijst, testloglijst, schijfinformatie.

Algemene instellingen en noodtestinstellingen zijn te vinden in het instellingenmenu en in het bordoverzicht.

Lijst met fouten die kunnen worden opgeslagen en geëxporteerd.

Configuratieopties voor evacuatie: Alle noodarmaturen inschakelen voor evacuatie.

Mogelijkheid om aan elke veiligheidsarmatuur een tekst- of grafisch bestand toe te wijzen. De afbeelding kan worden weergegeven via de webbrowser.

Multimaster-mogelijkheid: Meerdere bedieningsapparaten kunnen samen met een noodverlichtingsdisplay op hetzelfde DALI-circuit worden gebruikt.

Bus beschikbaar voor DALI-communicatie.

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.29 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.48 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:

4.10 kg



Afmetingen (mm)

